NONIN®

2500A/2500

PalmSAT™

パームサット

ハンディパルスオキシメータ

2500
ベーシックタイプ

2500A
アラーム付き

携帯用にも据え置きにも使える ハンディパルスオキシメータ

- ベーシックタイプとアラーム付きの2機種
- 乾電池、充電（AC電源に連結）での使用が可能
- SpO_2・脈拍数値を72時間メモリ（両機種共通）
- 脈拍に同期しパルス品質をLED表示（両機種共通）
- 2つのボタンで簡単操作
- 乾電池で連続測定75時間（2500）、55時間（2500A）
- 充電池使用で連続測定40時間（両機種共通）
- 本体３年保証（両機種共通）

スター・プロダクト株式会社

携帯用としても据え置きとしても使用できる「パームサット」
病院・診療所・在宅・介護・小児向け・救急等、スポットチェックから連続測定まで幅広く臨床のニーズに応えます。

● 数値表示が確認しやすい 大きい LED ディスプレイ

薄暗い場所でも数値を確認しやすい数値表示の大きなLEDディスプレイを採用。また、パルス信号状態を３色で表示するパルスクオリティインジケータにもLEDを使用しているので、認知性が高く、正常な測定かどうかを一目で知ることができます。

● バッテリー駆動時間 (連続測定時)

市販の単３アルカリ乾電池4本、またはニッケル水素充電式バッテリーパックで駆動します。

	2500	2500A
単３アルカリ乾電池4本	75時間	55時間
ニッケル水素充電池	40時間	40時間

乾電池使用の場合

● チャージャースタンド (オプション)

専用のニッケル水素充電式バッテリーパックおよびAC電源アダプターが付属します。チャージャースタンドに置いた状態では、AC電源による連続測定を行いながらバッテリーも充電されます。スタンドから外した場合は、フル充電状態で40時間連続使用できます。

仕　様

測定範囲	SpO_2	0～100%
	脈拍数	18～300 bpm
精度	SpO_2	±２%　70～100%
	脈拍数	±３%または±１bpm
表示	数値表示	３桁、赤色LED
	パルス品質	脈拍に同期して点滅する３色LED
	ローバッテリー	黄色LED
操作環境		−20～50℃, 10～90%RH
所要電源		単３アルカリ乾電池４本 (2500＝連続75時間、2500A＝連続55時間) ニッケル水素充電式バッテリーパック (2500＝連続40時間、2500A＝連続40時間) AC100V電源(チャージャースタンド)
メモリ		メモリ時間は72時間(共通)
外部出力		センサーコネクタを共用
寸法・重量		138mm(H)×70mm(W)×32mm(D) 210g(乾電池装填) 230g(バッテリーパック装填)
標準構成		本体、成人用フィンガークリップセンサー、保証書、取扱説明書、アルカリ乾電池(４)

医療機器認証番号：21300BZY00319000
特定保守管理医療機器

診療報酬：経皮的動脈血酸素飽和度測定（1日につき30点）
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定（一連につき100点）

●センサー

● リユーザブルセンサー

■8000AA
成人用フィンガークリップ
体重:30kg以上

■8000AP
小児用フィンガークリップ
体重:8～30kg

■8000Q2イヤークリップ
体重:40kg以上

■8000R反射型
体重:30kg以上

■8000J
成人用フレックス
体重:20kg以上

■8008J
幼児・新生児用フレックス
体重:2～20kg

■8001J
新生児用フレックス
体重:2kg未満

■ソフトセンサー

モデル名	指の厚み
8000SL（ラージ）	12.5 ～ 25.5mm
8000SM(ミディアム)	10.0 ～ 19.0mm
8000SS（スモール）	7.5 ～ 12.5mm

● ディスポーザブルセンサー

長時間測定用、感染症対策に。センサーと粘着テープが一体化したディスポーザブルタイプ。
6000Cシリーズ ソフトクロスタイプと 7000シリーズ マイクロフォームタイプがあります。

■6000CA
■7000A
成人用
体重:30kg以上

■6000CP
■7000P
小児用
体重:10kg以上

■6000CI
■7000I
幼児・新生児用
体重:2kg以上

■6000CN
■7000N
新生児用
体重:2kg未満

写真は
6000Cシリーズ

オプション

● 専用キャリングケース

外出時やリハビリテーションでのご利用に。

● SpO_2 解析ソフトウェア

パームサットの測定値のメモリ内容をお手持ちのPCに取り込んで解析することができます。睡眠時無呼吸症候群(SAS)、乳幼児突然死症候群(SIDS)、在宅呼吸管理等のトレンド解析、レポート発行およびデータ管理を効率的に行うことができます。



● 6MW 解析ソフトウェア

６分間歩行テスト(６MW)中のSpO_2解析に特化したソフトウェアです。PCに転送したSpO_2・脈拍数データと合わせて患者データや歩行距離、ボルグスケール結果などの一元管理が可能です。トレンドグラフや解析レポートも簡単に作成できます。

※仕様は予告なしに変更することがあります。

製造販売業者
スター・プロダクト株式会社
FM 623715 / ISO 9001
本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 7-2-3
大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL (03)3812-6005 ㈹ FAX (03)3812-6006
http://www.starprod.co.jp